

Soudage avec APR motorisé Jackson Safety®



AIRMAX+ avec TRANSLIGHT™ + 555

APR motorisé AIRMAX+ avec Masque de soudage TRANSLIGHT+ 555

- **Protection antiparticules TH3 (meilleur indice possible)**
- **8 réglages** de vitesse de ventilation différents, débit d'air ajustable de 180 à 260 lpm (Incréments de 10 lpm)
- Certifié **IP 54**
- **Alarmes vibratoires** et **auditives** quand les filtres sont à changer ou si la batterie est faible
- Fourni avec **batterie Li-ion HD 4 cellules 7,4 V/5200 mAh**. Temps de charge : 5 heures
- Durée de fonctionnement: Jusqu'à **10 heures** avec un nouveau filtre P R SL et un débit d'air de 180 l/min
- En combinaison avec le masque de soudage Translight 555 – équipé d'une **zone de vision extra large de 98 x 82 mm** et d'un **ajusteur externe innovant**
- L'unité est certifiée CE

Conduit d'air intégré avec connecteur de tuyau

Tuyau de respiration avec gaine ignifugée – protection contre les étincelles et projections de soudure



Contrôle du flux d'air vers la partie supérieure ou inférieure du masque

Circuit d'air intégré

- Boutons de grande taille
- Faciles à utiliser avec de gros gants

Zone de vision extra large 98 x 82 mm

Alarmes vibratoires et auditives : changement de filtres / batterie faible



TRANSLIGHT™
SERIES

L'unité inclut chargeur de batterie, batterie, ceinture, tuyau, filtre HEPA, pré-filtre et casque de soudage à APR avec FAO (filtre anti-odeur vendu séparément)

- **FAO True Color**
- **Classes optiques 1/1/1/1**
- Vitesse de transition 0,2 ms
- Taille de cassette 114 x 133 mm, zone de vision 98 x 82 mm
- Plage de teintes 3/5-8/9-14, ajustement sensibilité et retard, mode meulage
- Garantie FAO : 3 ans

Résistance aux impacts de catégorie B

Équipé du Serre-tête Jackson Safety® Speed Dial

TRANSLIGHT™ SERIES

- Ajusteur externe de teinte pratique
- Innovation numérique
- Micro-ajustement aux yeux et aux conditions ambiantes
- Ajustement des teintes, +/- une teinte entière, avec paliers d'affinage de 0,2 teinte

370
SPEED DIAL

- Lentille extérieure – 1,5 mm d'épaisseur
- **Résistance aux impacts** plus grande
- **Résistance à la chaleur** plus grande pour travaux avec ampérage élevé

Zone de vision extra large 98 x 82 mm

Mode meulage externe

Technologie 4 capteurs

TH3

IP 5 4

EN 12941 TH3 P R SL

CE 0082

Plus de détails sur le masque de soudage Translight+ 555 aux pages 54/55.



> 5 amp



Ensemble APR AIRMAX+ avec TRANSLIGHT+ 555

N° produit	Description	Qté cond.
40043	APR motorisé AIRMAX+ avec Masque de soudage Translight+ 555	1

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond.
40341	Tuyau avec protection ignifugée, 105 cm	1
J5241	Protection de tuyau ignifugée, 105 cm	1
40381	Unité de ventilation AIRMAX+ – 8 vitesses	1
40332	Filtre HEPA pour APR motorisé	1
40363	Chargeur pour APR motorisé	1
40353	Batterie de rechange 4 cellules 7,4 V	1
40371	Ceinture de rechange	1
40311	Pré-filtres de rechange	10
40312	Filtre anti-odeur	10
40103	Coque Translight+ avec joint facial et conduit d'air	1
40203	Joint facial pour Translight+ 555 à APR	1
40391	Sac de transport pour APR motorisé	1