

Soudage avec APR motorisé Jackson Safety®

AIRMAX+ avec TRANSLIGHT™ FLIP 455

APR motorisé AIRMAX+ avec Casque de soudage TRANSLIGHT FLIP 455

- **Protection antiparticules TH3 (meilleur indice possible)**
- **8 réglages** de vitesse de ventilation différents, débit d'air ajustable de 180 à 260 lpm (Incréments de 10 lpm)
- Certifié **IP 54**
- **Alarmes vibratoires et auditives** quand les filtres sont à changer ou si la batterie est faible
- Fourni avec **batterie Li-ion HD 4 cellules 7,4 V/5200 mAh**. Temps de charge : 5 heures
- Durée de fonctionnement: Jusqu'à **10 heures** avec un nouveau filtre P R SL et un débit d'air de 180 l/min
- En combinaison avec le casque de soudage Translight 455 – équipé de la **nouvelle technologie de bande antidérapante** pour lever ou baisser facilement la coque de soudage externe, exposant la fenêtre **extra-large en polycarbonate** non teinté de l'écran facial pour les opérations de meulage
- L'unité est certifiée CE

Conduit d'air intégré avec connecteur de tuyau

Tuyau de respiration avec gaine ignifugée – protection contre les étincelles et projections de soudure

Contrôle du flux d'air vers la partie supérieure ou inférieure du masque

Circuit d'air intégré

Boutons de grande taille
• Faciles à utiliser avec de gros gants



40041

Alarmes vibratoires et auditives :
changement de filtres / batterie faible

TRANSLIGHT™
SERIES

L'unité inclut chargeur de batterie, batterie, ceinture, tuyau, filtre HEPA, pré-filtre et casque de soudage à APR avec FAO (filtre anti-odeur vendu séparément)

- **FAO True Color**
- **Classes optiques 1/1/1/1**
- **Vitesse de transition excellente 0,1 ms**
- Taille de cassette 110x90 mm, zone de vision 98x62 mm
- Plage de teintes 4/5-8/9-13, ajustement sensibilité et retard, mode meulage
- Garantie FAO : 3 ans

Module ADF rabattable

TRANSLIGHT™
SERIES

Équipé du Serre-tête Jackson Safety® Speed Dial

370™
SPEED DIAL

- Lentille extérieure – 1,5 mm d'épaisseur
- **Résistance aux impacts** plus grande
- **Résistance à la chaleur** plus grande pour travaux avec ampérage élevé

Technologie 4 capteurs

Écran facial extra-large 205 x 155 mm**Surface de vision 250 cm²**

- Vision périphérique supérieure
- Visière relevable pour le meulage, rabattable pour le soudage

Résistance aux impacts de catégorie B

TH3**IP 5 4**

EN 12941 TH3 P R SL

CE 0082**Plus de détails sur le casque de soudage Translight Flip 455 aux pages 52/53.**

> 5 amp

AIRMAX+ avec TRANSLIGHT FLIP 455 à APR motorisé

N° produit	Description	Qté cond.
40041	APR AIRMAX+ avec Casque de soudage Translight Flip 455	1

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond.
40341	Tuyau avec protection ignifugée, 105 cm	1
J5241	Protection de tuyau ignifugée, 105 cm	1
40381	Unité de ventilation AIRMAX+ – 8 vitesses	1
40332	Filtre HEPA pour APR motorisé	1
40363	Chargeur pour APR motorisé	1
40353	Batterie de rechange 4 cellules 7,4 V	1
40371	Ceinture de rechange	1
40311	Pré-filtres de rechange	10
40312	Filtre anti-odeur	10
40101	Coque Translight Flip 455 avec joint facial et conduit d'air	1
40201	Joint facial pour Translight Flip 455 à APR motorisé	1
40391	Sac de transport pour APR motorisé	1