

Réf. MO2540

Spécialités

Soudure



Les +

Grande souplesse
Confort
Dextérité
Antistatique

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
2539	9	10	120
2540	10	10	120

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Multiple

DESCRIPTION

Cuir pleine fleur agneau,
Pouce rapporté
Manchette de sécurité en croûte, longueur 15cm

SECTEURS

Energie (production et distribution)

Maintenance

Second-œuvre du bâtiment

Services et distribution (magasins,
hôtels/restaurants, nettoyage,
garages...)

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Travaux de soudure de type Argon,
métallurgie, soudage à froid;
Protection contre la chaleur de contact
jusqu'à 250°C pendant 15 secondes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Gris	Longueur manchette - mm	150
Forme	Gant		
Environnement	Chaleur élevée		
Type de gant	coupé et cousu		
Matériau du support	Fleur d'agneau, manchette en croûte de vachette		
Construction du gant	soudeur		
Matériau de la paume	Cuir		
Type de cuir paume	Vachette		
Finition cuir paume	fleur		
Matériau du dos	Cuir		
Type de cuir dos	vachette		
Finition cuir dos	fleur		
Poignet	Manchette de sécurité / coupe droite		

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **2777/12284-01/E00-00**

Délivrée par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN388:2016



3.0.1.1.X.

Protection contre les risques mécaniques

EN407:2004



4.2.2.X.4.X

Protection contre la chaleur et le feu

EN12477:2001+A1:2005
TYPE B

Gants de protection pour soudeurs

TAMPON DISTRIBUTEUR